

Technische Daten Hochdruckreinigerschlauch zur Verwendung im Lebensmittelbereich

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der u.g. Schlauch in blau eine lebensmittelechte Außendecke besitzt und für die Reinigung mit einem Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln (20%) in Betrieben wie Schlachthöfen, Metzgereien, Fleisch verarbeitenden Betrieben, lebensmittelproduzierenden Betrieben etc. eingesetzt werden darf.

ACHTUNG:

Dieser Schlauch ist NICHT für den Transport von flüssigen Lebensmitteln geeignet!

Für diesen Fall sind nur Schläuche mit einer KTW- / FDA-Zulassung nach Norm DVGW / W270 / 2003 zu verwenden.

Für die Reinigung in den oben erwähnten Betrieben sind Schläuche, die dieser Norm entsprechen, nicht notwendig, da Waschgeräteschläuche in Verbindung mit Reinigungsmitteln verwendet werden.

Temperaturbeständigkeit:	-40°C + 150°C
Aussendecke:	aus synthetischem Gummi, besonders abriebfest, Öl, Ozon und witterungsbeständig, Lebensmittelecht
Verstärkung:	1 bzw. 2 Drahteinlagen
Innenseele:	aus synthetischem, ölbeständigem Gummi

Für folgende Flüssigkeiten geeignet:

Mineralöl, Bioöl, Rapsöl, Öl auf Polyglykolbasis, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit Reinigungsmitteln bis zu 50%.

Verwendung:

Reinigungsschlauch für lebensmittelverarbeitende Betriebe, besonders beständig gegen Tierische- und Geflügelfette.

Technische Daten Hochdruckreinigerschlauch zur Verwendung im Lebensmittelbereich

Schlauch Meterware

NW	Typ	Betriebsdruck	Artikel-Nr.
6	1SN	210 bar	GA-1PW04B
8	1SN	210 bar	GA-1PW05B
10	1SN	210 bar	GA-1PW06B
12	1SN	210 bar	GA-1PW08B
8	2SN	400 bar	GA-2PW05B
10	2SN	400 bar	GA-2PW06B
12	2SN	400 bar	GA-2PW08B

Verpresste Schläuche

NW	Typ	Betriebsdruck	Artikel-Nr.
6	1SN	210 bar	KR-HS13-...
8	1SN	210 bar	KR-HS3-...
10	1SN	210 bar	KR-HS9-...
12	1SN	210 bar	KR-HS10-...
8	2SN	400 bar	KR-HS7-...
10	2SN	400 bar	KR-HS8-...
12	2SN	400 bar	KR-HS11-...